

РЕЗАК КАБЕЛЯ ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ

Предназначены для резки кабеля с алюминиевыми и медными жилами, в том числе и бронированного. Широкое применение получили в энерго-механических службах предприятий. Не предназначены для кабеля со стальным сердечником.

Важные особенности данной серии:

- Инновационная конструкция ножа обеспечивает наибольшее количество резов, в сравнении с аналогами. Простая замена ножа, при необходимости.
- Имеют исполнение с выносным либо встроенным насосом.
- Откидная скоба позволяет выполнять рез в любом месте кабеля, в том числе в труднодоступных местах.
- Корпус силового гидроцилиндра монолитный, выполненный из цельной стальной заготовки. Без сварки. Это обеспечивает наибольший срок службы, значительно снижает возможность утечек масла.
- Используются высокопрочные уплотнения из композиционных материалов. Гарантия качества – уплотнения ведущих мировых производителей.
- Быстроразъемные соединения с запорным клапаном.
- Наилучшее соотношение массы к развиваемому усилию.



Модель	Сила резания, тс	Диаметр разрезаемого кабеля, мм	Габаритные размеры, мм	Масса, кг
PK 85	12	85	420x120x100	7

Резак кабеля PK...А – резак с автономным приводом (встроенным ручным насосом)

ГАЙКОРЕЗ ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ

Предназначены для демонтажа гаек не поддающиеся откручиванию, в следствии повреждений, коррозии и т.п.

Важные особенности данной серии:

- Пять типоразмеров перекрывают наиболее распространенные размеры гаек.
- Режут гайки любой формы и любой прочности.
- Корпус силового гидроцилиндра монолитный, выполненный из цельной стальной заготовки. Без сварки. Это обеспечивает наибольший срок службы, значительно снижает возможность утечек масла.
- Используются высокопрочные уплотнения из композиционных материалов. Гарантия качества – уплотнения ведущих мировых производителей.
- Быстроразъемные соединения с запорным клапаном.
- Наилучшее соотношение массы к развиваемому усилию.



Модель	Усилие, тс	Габаритные размеры, мм	Масса, кг
ГР1924	10	S19- S24	2,2
ГР2432	12	S24- S32	3,5
ГР3241	15	S32- S41	5
ГР4150	25	S41- S50	8
ГР5060	40	S50- S60	11
ГР*	*	*	*

* Возможно изготовление с индивидуальными параметрами

www.technoforce.com.ua