

СЪЕМНИКИ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ



Серия передвижных съемников с высокопрочными стальными захватами, разработана для безопасного демонтажа крупногабаритных деталей.

Рама на колесах, с установленным на ней съемником и маслостанцией с электроприводом, удобно перемещается к непосредственному месту проведения работ. Съемник самоцентрирующийся с гидравлическим возвратом штока, с возможностью быстрой смены лап на 2 или 3-захватную систему. Благодаря разработанной гидравлической регулировке тяги захватов съемники данной серии позволят максимально удобно и безопасно производить демонтаж необходимых деталей. Модельный ряд разработан для максимального диапазона использования данного съемника. Оригинальная конструкция центра позволяет с максимальной точностью центрировать изделие при выполнении работ по демонтажу. Шток силового гидроцилиндра оснащен винтом, а также удлинителями, что позволяет выбирать холостой ход практически на всей глубине захвата.

Шток силового гидроцилиндра оснащен винтом, а также удлинителями, что позволяет выбирать холостой ход практически на всей глубине захвата.

Важные особенности данной серии:

- Гидравлическая регулировка по высоте
- Гидравлическая фиксация лап
- Прочные лапы, изготовленные из специальной стали с многократным запасом прочности.

Модель	Усилие, тс	Кол-во захватов	Наружный охватываемый диаметр, мм	Глубина захвата, мм	Ход штока, мм	Масса, кг
СГП50Т800	50	2 / 3	100-800	550-650	150	950
СГП100Т1000	100	2 / 3	200-1000	400-800	200	1050
СГП200Т1500	200	2 / 3	300-1500	800-1000	250	1250