

ДОМКРАТЫ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ (ГИДРОЦИЛИНДРЫ) С ГИДРАВЛИЧЕСКИМ ВОЗВРАТОМ ПОРШНЯ

Это серия домкратов, с помощью которых выполняются работы, требующие быстрого возврата поршня. Применяются как самостоятельно, так и в различных устройствах, например в прессах.

Важные особенности данной серии:

- Контактная поверхность поршня всех домкратов имеет оригинальную форму, а домкраты с ходом поршня свыше 250мм комплектуются сферическим шарниром для защиты поршня от внецентренных нагрузок.
- Встроенный в штоковую полость домкрата клапан аварийного сброса избыточного давления обеспечивает полный контроль и безопасность работы.
- Используются высокопрочные уплотнения из композиционных материалов. Гарантия качества – уплотнения ведущих мировых производителей.
- Поршень с повышенной износостойкостью к повреждениям.
- Антикоррозионные покрытия наружных поверхностей домкрата.
- Дополнительно домкрат может изготавливаться из цельной стальной заготовки, что позволит значительно увеличить срок службы и исключить возможность утечек масла.



Модель	Г/п, т	Ход, мм	Габариты, мм		Объем масла, л	Масса, кг
			Н	Д		
Д100Г160	100	160	300	175	3	46
Д100Г260	100	260	400	175	4,8	52
Д200Г160	200	160	325	240	6	75
Д200Г260	200	260	425	240	9,8	92
Д320Г160	320	160	361	310	9	150
Д320Г260	320	260	461	310	15	177
Д400Г160	400	160	400	355	12	255
Д400Г400	400	400	690	355	30	345
Д500Г160	520	160	460	355	15	290
Д*Г*	*	*	*	*	*	*

* Возможно изготовление с индивидуальными параметрами