

## НАСОСНЫЕ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ СТАНЦИИ С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ

Насосные гидравлические станции с электроприводом обеспечивают безопасную и надежную работу гидравлического инструмента и любых гидроцилиндров.

### Важные особенности насосных станций «TechnoForce»:

- Конструкция отличается наличием только практически обоснованных функций, исключая невостребованные доп. установки. Это обеспечивает наилучшее соотношение цена-качество.
- Встроенный виброустойчивый манометр с глицерином.
- Высокая производительность.
- Стандартно насосные станции поставляются в комплектации 380В
- Маслостанции с подачей не более 2-х л/мин могут быть выполнены с электродвигателями напряжением 220 В.
- Все маслостанции могут быть выполнены с различными типоразмерами баков.

### Возможна комплектация маслостанции следующими дополнительными опциями:

- Подогрев масла;
- Дополнительный клапан регулировки давления;
- Радиоуправление (для маслостанций с распределителями ГЭ)



Модель	Давление, МПа	Подача, л/мин	Объем бака, л	Масса, кг	Мощность двигателя, кВт
НЭП70110ГР(В)-2	70	1	10	29	1
НЭП70110ГР-2	70	1	10	30	1
НЭП70110ГРЗ-3	70	1	10	31	1
НЭП70110ГРО-3	70	1	10	31	1
НЭП70110ГР(В)О-3	70	1	10	30	1
НЭП70110ГЭ-2	70	1	10	32	1
НЭП70110ГЭЗ-3	70	1	10	32	1
НЭП70110ГЭО-3	70	1	10	32	1
НЭП70224ГР-2	70	2	24	44	2
НЭП70224ГРЗ-3	70	2	24	45	2
НЭП70224ГРО-3	70	2	24	45	2
НЭП70224ГР(В)О-3	70	2	24	44	2
НЭП70224ГЭ-2	70	2	24	46	2
НЭП70224ГЭЗ-3	70	2	24	46	2
НЭП70224ГЭО-3	70	2	24	46	2
НЭП70350ГР-2	70	3	50	62	3
НЭП70350ГРЗ-3	70	3	50	63	3
НЭП70350ГРО-3	70	3	50	62	3
НЭП70350ГР(В)О-3	70	3	50	62	3
НЭП70350ГЭ-2	70	3	50	64	3
НЭП70350ГЭЗ-3	70	3	50	64	3
НЭП70350ГЭО-3	70	3	50	64	3
НЭП*	*	*	*	*	*

\* Возможно изготовление маслостанции с любыми характеристиками по индивидуальному заказу