ДОМКРАТЫ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ (ГИДРОЦИЛИНДРЫ) С ФИКСИРУЮЩЕЙ ГАЙКОЙ

Специальная серия домкратов, применяемых для работ, требующих фиксации и удержания поднятого груза в течение длительного времени.

Важные особенности данной серии:

• Гайка позволяет фиксировать груз в любом положении в пределах хода поршня, и безопасно удерживать груз длительное время, с возможностью сброса давления.

• Контактная поверхность поршня имеет оригинальную форму, для защиты поршня от внецентренных нагрузок.

• Антикоррозионные покрытия наружных поверхностей домкрата.

• Используются высокопрочные уплотнения из композиционных материалов. Гарантия качества – уплотнения ведущих мировых производителей.

• Поршень с повышенной износостойкостью к повреждениям.

• Быстроразъемные соединения с запорным клапаном.

• Наилучшее соотношение массы к развиваемому усилию.

• Пакет мощных пружин максимально быстро возвращает поршень, что позволяет работать домкрату в любой плоскости. Пружины рассчитаны на выполнение не менее 10 000 циклов.

• Дополнительно домкрат может изготавливаться из цельной стальной заготовки, что позволит значительно увеличить срок службы и исключить возможность утечек масла.

Модель	Г/п, т	Ход, мм	Габариты, мм		Объем масла, л	Масса, кг
			H	D		
ДГ20П100	20	100	205	80	0,38	6,8
ДГ20П200	20	200	318	80	0,8	11,2
ДГ30П100	30	100	200	104	0,63	12,0
ДГ30П200	30	200	310	104	1,2	16,0
ДГ50П100	50	100	234	128	1	20,0
ДГ50П200	50	200	334	128	2	26,5
ДГ100П100	100	100	241	175	1,9	35,0
ДГ100П200	100	200	331	175	3,7	48
ДГ200П100	200	100	284	240	7,5	87
ДГ200П200	200	200	384	240	7,2	93
ДГ400П200	400	200	468	355	15	291
ДГ400П400	400	400	668	355	30	395
ДГ*П*	*	*	*	*	*	*

* Возможно изготовление с индивидуальными параметрами