

# ТАЛЬ РЫЧАЖНАЯ

## модель 50/07

- › Автоматический срабатывающий, полностью закрытый грузоупорный тормоз
- › Включение механизма свободного хода для быстрого протягивания ненагруженной цепи
- › Оцинкованная грузовая цепь RUD высокого качества, изготовлена согласно европейским стандартам
- › Антикоррозийная защита всех узлов, без лакового покрытия
- › Корпус компактный, сверхпрочный из высококачественной стали
- › Усиленный предохранительный замок для грузовых и подвесных крюков
- › Надежная защита от проскальзывания цепи
- › Сертификат качества европейского образца
- › Сертификат качества украинского образца



Г/п, кг	Ветви цепи	Грузовая цепь	Вес при высоте подъема в 1,5 м	Вес на каждый доп. метр подъема, кг
750	1	5,6	6,2	0,7
1 500	1	7,1	9,6	1,1
3 000	1	10	15,5	2,2
6 000	2	10	27	4,4

# МОНТАЖНО-ТЯГОВЫЙ МЕХАНИЗМ

## модель 147/05

- › Возможны подъем и растягивание в любом направлении
- › Простая и надежная эксплуатация
- › Перегрузочный предохранитель в виде срезного штифта
- › Точная механика для передаточного механизма
- › Легкий алюминиевый корпус, закаленные зажимные колодки
- › Длительный срок службы
- › Возможна любая длина троса



Г/п, кг	Тросовая подача на каждый двойной ход, мм	Ø троса, мм	Вес оборудования, кг	Вес троса на 1 м, кг
800	52	8,3	6,4	0,25
1 600	55	11	12	0,5
3 200	28	16	23	1