

## УСТАНОВКА МОНТАЖА ПОГЛОЩАЮЩИХ АППАРАТОВ ВАГОНОВ

Установка УМПА предназначена для монтажа поглощающих аппаратов вагонов, локомотивов и другого подвижного состава. Выполняет операции по снятию и установке поглощающих аппаратов всех типов.

### Важные особенности данной серии:

- Инновационная конструкция установки, основанная по принципу пантографа, позволила значительно уменьшить массу установки и исключить воздействие боковых сил на шток гидроцилиндра подъема. Это позволило значительно увеличить ресурс работы уплотнений привода гидроцилиндра.
- В приводе используются высокопрочные уплотнения из композиционных материалов. Гарантия качества – уплотнения ведущих мировых производителей.



### Основные технические характеристики:

Модель	УМПА
Тип привода	электрогидравлический
Расход рабочей жидкости, л/мин	1,5 л/мин.
Номинальное давление гидроцилиндра подъёмника, МПа	16 МПа
Толкающее усилие гидроцилиндра пантографа, кН	31 кН
Номинальная грузоподъёмность подъёмника, кгс	560 кгс
Ход подъёмника, мм	785 мм
Поперечное перемещение подъёмника от среднего положения, мм	±100 мм
Габариты (Длина*Ширина*Высота), мм	1730*1690*579
Номинальное давление гидроцилиндра съёмника, МПа	63 МПа
Усилие сжатия поглощающего аппарата, тс	46 тс
Ход штока съёмника, мм	50 мм
Масса, кг	300 кг