

ТАЛЬ ЦЕПНАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ

модель 62/05

HADEF 



ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

- > Подвесной крюк
- > Контактное управление 42 V
- > Дистанционное управление по радиоканалам
- > Шпindelный концевой выключатель
- > Защитный кожух для подъемного механизма
- > Специальное исполнение для перемещения по кривой
- > CSA-исполнение



- > Система защиты в виде фрикционной муфты
- > Малый вес за счет корпуса из алюминия/ пластика
- > Штепсельный разъем для подключения к сети и контроллера
- > Напряжение 400 V/ 50 Hz, прямое управление
- > Тип защиты IP 55, класс изоляции F,
- > Высококачественная оцинкованная грузовая цепь RUD согласно EN 818-7-T

Г/п, кг	Мощность, kW	Скорость подъема, м/мин	Грузовая цепь, мм	Вес при высоте поверхнос ти катания в 3м, кг				Вес на каждый доп. метр подъема, кг
				ТИП B	ТИП R	ТИП H	ТИП E	
125	0,18	8,0/2,0	5x15	30	37	44	56	0,75
250	0,36	8,0/2,0	5x15	30	37	44	56	0,75
500	0,75	8,0/2,0	5x15	31	38	45	57	0,75
1 000	0,75	4,0/1,0	5x15	33	47	47	59	1,5
1 000	1,9	4,0/1,0	7x21	51	66	65	77	1,3
2 000	1,9	5,0/1,25	7x21	54	75	80	95	2,6