

ДОМКРАТЫ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ (ГИДРОЦИЛИНДРЫ) С ПОЛЫМ ПОРШНЕМ

Серия специализированных домкратов, применяемых для натяжения арматуры, канатов, выпрессовки и запрессовки деталей на валах.

Важные особенности данной серии:

- Поршень с центральным отверстием.
- Используются высокопрочные уплотнения из композиционных материалов. Гарантия качества – уплотнения ведущих мировых производителей.
- Поршень с повышенной износостойкостью к повреждениям.
- Антикоррозионные покрытия наружных поверхностей домкрата.
- Быстроразъемные соединения с запорным клапаном.
- Наилучшее соотношение массы к развиваемому усилию.
- Пакет мощных пружин максимально быстро возвращает поршень, что позволяет работать домкрату в любой плоскости. Пружины рассчитаны на выполнение не менее 10 000 циклов.



Домкраты с полым поршнем с пружинным возвратом

Модель	Г/п, т	Ход, мм	Внутренний диаметр, мм	Габариты, мм		Объем масла, л	Масса, кг
				Н	Д		
ДП15П50	15	50	30	151	85	0,13	5
ДП15П100	15	100	30	221	85	0,26	9
ДП20П50	20	50	30	160	95	0,2	7
ДП20П100	20	100	30	240	95	0,4	11
ДП30П50	30	50	30	188	110	0,22	10
ДП30П100	30	100	30	270	110	0,35	16
ДП50ПН70	50	70	55	235	150	0,5	23
ДП50ПН100	50	100	55	320	150	1	32
ДП100ПН70	100	70	80	254	210	1,2	45,8
ДП*П*	*	*	*	*	*	*	*

* Возможно изготовление с индивидуальными параметрами

Домкраты с полым поршнем с гидравлическим возвратом

Модель	Г/п, т	Ход, мм	Внутренний диаметр, мм	Габариты, мм		Объем масла, л	Масса, кг
				Н	Д		
ДП20Г160	20	160	35	240	95	0,4	11
ДП30Г160	30	160	35	270	110	0,35	16
ДП50Г160	50	160	55	300	150	1,4	32
ДП100Г160	100	160	100	300	210	2,5	65
ДП*Г*	*	*	*	*	*	*	*

* Возможно изготовление с индивидуальными параметрами

**По техническому заданию Заказчика домкраты данной серии могут изготавливаться:

- с пневматическим возвратом, в этом случае добавляется приставка «ПН». Например, «ДП...ПН...»
- с внутренним диаметром необходимым Заказчику